



## Krav på lägeskontroll från externa utövare

1. Måttsättning ska vara enligt situationsplan, det vill säga måttsättning ska utgå från samma hörn och mot samma gräns som i situationsplanen. Måttsättningen ska vara vinkelrätt mot fastighetsgräns.
2. Utförare och kontaktuppgifter ska finnas (företag).
3. Fastighetsbeteckning ska tydligt framgå.
4. Vad lägeskontrollen gäller (bostadshus, garage etc.).
5. Vart på byggnaden man har mätt grund, form, fasad eller dylikt.
6. Lägesosäkerhet (yttre) +/- xx mm.
7. Mätmetod som använts, till exempel Nätverks-RTK.
8. Bygglovets diarienummer ska framgå.
9. Koordinatsystem och höjdsystem ska framgå och vara i SWEREF99-1800 och RH2000.
10. Skala (format till exempel A4) och skalstock.
11. Sockelhöjd / färdigt golv / underkant panel ska framgå.
12. För att undvika en avgift för ärendehantering å 1250 kr/tim ska:
  - Ett lägeskontrollintyg (i formatet pdf) enligt dokumentet "**Exempel 1 – Lägeskontrollintyg**" och ett lägeskontrollintyg (i formatet dwg) enligt "**Exempel 3 – Lägeskontrollintyg (dwg)**" skickas till [sbk.geoinfo@sodertalje.se](mailto:sbk.geoinfo@sodertalje.se) och till [Bygglov@sodertalje.se](mailto:Bygglov@sodertalje.se).
13. Koordinater kan räcka vid till exempel byggnationer av mast långt från någon fastighetsgräns. Detta ska godkännas av Bygglovenheten i förhand.